

IP5328P 常用型号说明

版本/修订历史

版本	日期	修订内容	拟制/修订人
V1.00	2022-08-11	初版释放	

IP5328P_20W_H

功能简介	在 IP5328P_H 的基础上： 1、PDO 为 5V@2.4A, 9V@2.22A, 12V@1.68A, 支持 20W 规格 2、支持 C 口 PD 通信成功后保持 C 口 16min 不关机功能 3、其他功能同标准品
------	---

IP5328P_20W

功能简介	在 IP5328P_H 的基础上： 1、PDO 为 5V@2.4A, 9V@2.2A, 12V@1.6A, 支持 20W 规格 2、开启边充边放功能 3、其他功能同标准品
------	--

IP5328P_NPP_20W_H

功能简介	在 IP5328P_H 的基础上： 1、5V@2.4A, 9V@2.22A, 12V@1.68A, 支持 20W 规格 2、其他功能同标准品
------	--

IP5328P_20W_C12V

功能简介	在 IP5328P_H 的基础上： 1、PDO 为 5V@2.4A, 9V@2.2A, 12V@1.6A, 支持 20W 规格 2、支持 PD 12V 输入 3、其他功能同标准品
------	--

IP5328P_20W_NBL_PD3A_H

功能简介	在 IP5328P_H 的基础上： 1、PDO 为 5V@3A, 9V@2.22A, 12V@1.68A, 支持 20W 规格 2、去掉低电锁定功能 3、其他功能同标准品
------	--

IP5328P_PP_100MA_20W

功能简介	在 IP5328P_H 的基础上： 1、开启边充边放功能 2、优化多口转单口和轻载关机的电流阈值，以便兼容无线充方案 3、PDO 为 5V@2.4A, 9V@2.2A, 12V@1.6A, 支持 20W 规格 4、其他功能同标准品
------	---

IP5328P_PP_NKEY_TQ_20W

功能简介	在 IP5328P_H 的基础上： 1、PDO 为 5V@2.4A，9V@2.2A，12V@1.6A，支持 20W 规格 2、开启边充边放功能 3、按键不强制打开 VOUT1 口，检测到负载才打开 4、开启 DPDM 快充输入 5、其他功能同标准品
------	---

IP5328P_KKK_20W_H

功能简介	在 IP5328P_H 的基础上： 1、去掉双击关机功能 2、PDO 为 5V@2.4A，9V@2.22A，12V@1.68A，支持 20W 规格 3、其他功能同标准品
------	---

IP5328P_NTC3_NBL_20W_H

功能简介	在 IP5328P_H 的基础上： 1、充电 NTC 低温保护温度改为 0℃ 保护 2、去掉低电锁定功能 3、PDO 为 5V@2.4A，9V@2.22A，12V@1.68A，支持 20W 规格 4、其他功能同标准品
------	--

IP5328P_TQ_20W_H

功能简介	在 IP5328P_H 的基础上： 1、PDO 为 5V@2.4A，9V@2.22A，12V@1.68A，支持 20W 规格 2、开启 DPDM 快充输入 3、其他功能同标准品
------	---

IP5328P_CL_NOPP_20W_H

功能简介	在 IP5328P_H 的基础上： 1、PDO 为 5V@2.4A，9V@2.22A，12V@1.68A，支持 20W 规格 2、支持 C-L 线 PD 快充 3、其他功能同标准品
------	---